ЛУКОЙЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛЛК-Интернешнл

ЛУКОЙЛ Кп-8С

Компрессорное масло

Одобрено

- ОАО «ГИАП»

Описание продукта

Компрессорное масло на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специализированного пакета присадок. Обладает высокой стабильностью против окисления при повышенных температурах, препятствует образованию отложений и нагара в нагнетательной линии компрессора, обеспечивает надежную защиту оборудования от износа и коррозии.

Область применения

Применяется для смазывания промышленных турбокомпрессоров различных видов, в том числе, снабженных высоконагруженными приводными редукторами (мультипликаторами) на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, используемых для перекачивания воздуха и различных газов. Может применяться как в открытых, так и в закрытых контурах смазки.

Наименование продукта при заказе: Масло компрессорное ЛУКОЙЛ Кп-8С, ТУ 38.1011296-90

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15 °С, кг/м3	ASTM D4052 / ГОСТ 3900	871
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	45,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	102
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	214
Массовая доля серы, %	ГОСТ 1437 / ASTM D4294	0,14
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	–20
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 5985	0,03

115035, Россия, г.Москва,
Садовническая улица, д.75
www.lukoil-masla.ru
тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84